

FICHA TECNICA
INDUSTRIAS QUIMICAS CUBER S.R.L
ADHESIVO DE CONTACTO

Número de riesgo: 33
Número de la ONU: 1133
Clase: 3 Grupo de embalaje: III
Descripción: Adhesivo
Contiene: Solvente - Tolueno - Acetona

Tel: 4460-5990
02202-490550



Estado físico (4.3.2): líquido viscoso. Amarillento ocre inflamable. No mezclable con agua.

EPP (4.3.3): Elementos de protección personal de emergencias. Máscara con filtro químico, botas, guantes, protección ocular, indumentaria para riesgos químicos.

RIESGOS (4.3.4-a)

Fuego (4.3.4-b)

Puede incendiar fácilmente al calor, chispas o llamas.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden migrar a una fuente de encendido y regresar en llamas. La mayoría de los vapores son mas pesados que el aire, estos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las areas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).

Peligro de explosión de vapor interiores, exteriores o en alcantarillas.

Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

Salud (4.3.4-c)

La inhalación o el contacto con el material pueden irritar o quemar la piel y los ojos.

El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

Los vapores pueden causar mareos o sofocación.

Medio Ambiente (4.3.4-d)

No se tienen estudios eco-toxicológicos como producto. Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

Por no tener datos de cómo puede actuar sobre la ecología, evitar el ingreso a las aguas superficiales o subterráneas.

Contiene Tolueno: nocivo para los organismos acuáticos.

EN CASO DE ACCIDENTE (4.3.5)

Derrames (4.4.6-a)

Aísle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 25 a 50 metros a la redonda.

Mantener alejado al personal no autorizado.

Permanezca en dirección al viento. Manténgase alejado de las áreas bajas. Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

Formar un dique para evitar la entrada en cualquier alcantarilla o vía de agua, absorber con arena o tierra, luego recogerlo y transferir a un recipiente de retención.

Ventilar el área y lavar el sitio de derrame después de que el material ha sido recogido en forma

FICHA TECNICA
INDUSTRIAS QUIMICAS CUBER S.R.L
ADHESIVO DE CONTACTO

completa.

Eliminación de desechos: No tirar los residuos por el desagüe. Quemar en un incinerador.

Derrame o fuga grande: "líquido inflamable". Evacuar al personal en un área segura. Eliminar toda la fuente de ignición. Detener la fuga, si es posible hacerlo sin riesgo.

Fuego (4.4.6-b)

Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se bombate el fuego puede ser ineficaz.

Incendios pequeños: polvos químicos secos, O2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.

Incendios grandes: use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. No usar chorros directos.

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.

Incendio que involucra tanques o vagones o remolques y sus cargas.

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras.

Contaminación ambiental (4.4.6-c)

Evitar el ingreso a las aguas superficiales o subterráneas.

Primeros auxilios (4.4.6-d)

Ingestión: NO inducir al vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Si la persona está consciente, hacer que beba varios vasos de agua o leche. Llamar al médico.

Inhalación: Si se inhala, llevar a la persona a un lugar ventilado. Administrar oxígeno si es necesario. Solicitar atención médica de inmediato.

Contacto dérmico: En caso de contacto, lavar bien la piel con agua y jabón, quitar la ropa contaminada, si hay irritación llamar al médico.

Contacto ocular: Si el material cae en los ojos comprobar si la víctima tiene lentes de contacto, retirarlos y enjuagar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Solicitar atención médica de inmediato.

Información para el médico (4.4.6-e)

Contiene TOLUENO

Hospital Posadas.

CONSULTAS POR INTOXICACIONES.

Línea gratuita Nacional: 0-800-333-0160

Teléfonos: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

GUARDIA 24 HORAS adultos y niños.

BOMBEROS: 100 (número de alcance nacional)

POLICIA: 911 (101 en las localidades que no dispones de 911)

EMERGENCIAS MEDICAS en la vía pública: 107

INDUSTRIAS QUIMICAS CUBER S.R.L. Amazonas 5791 - Virrey del Pino - Provincia de Buenos Aires.
4460-5990 / 02202-490550. administracion@quimicacuber.com.ar

FICHA TECNICA
INDUSTRIAS QUIMICAS CUBER S.R.L
ADHESIVO DE CONTACTO

FICHA TECNICA
INDUSTRIAS QUIMICAS CUBER S.R.L
ADHESIVO DE CONTACTO